



SCHEMA TECNICA

COD: 14405-7-8-19H

MOTOR OIL 5W40 LONG LIFE

DESCRIZIONE

5W40 LONG LIFE è un olio totalmente sintetico **FUEL ECONOMY**, per motori alimentati a benzina e diesel, aspirati e turbo, di autovetture di ultimissima generazione, con intervallo di sostituzione lubrificante **LONG LIFE**. E' consigliato nei motori multivalvole equipaggiati con i sistemi di post-trattamento dei gas di scarico (FAP).

5W40 LONG LIFE è stato studiato con additivi di ultima generazione in grado di soddisfare le specifiche delle case costruttrici di autovetture. **5W40 LONG LIFE** garantisce a freddo una buona partenza in climi freddi lubrificando perfettamente tutte le parti del motore.

5W40 LONG LIFE è in grado di lubrificare perfettamente il motore anche con temperature molto elevate dei climi estivi. E' il lubrificante ideale sia per lunghe percorrenze in autostrada, sia per il traffico cittadino, il cosiddetto servizio "stop and go". Garantisce inoltre: la massima protezione ad altissime temperature e ad altissime velocità di rotazione - aumenta i valori di coppia e di compressione - riduce le rumorosità e le vibrazioni - riduce il consumo di carburante - aumenta la velocità di risposta del turbo e ne aumenta il rendimento, riduce le temperature olio. Gli additivi antiossidanti presenti mantengono l'olio pulito a lungo, consente avviamenti sempre pronti grazie ad una lubrificazione magnetizzata su tutte le superfici metalliche di tutto il motore, evitando i microgrippaggi che normalmente si creano nei primi avviamenti

PROPRIETA'

-Eccellente potere antischiuma. Oltre a bloccare la formazione della schiuma permette un facile rilascio dell'aria inglobata -Alte proprietà antiusura e antiossidanti alle alte temperature permettendo un allungamento degli intervalli di cambio olio. -Buona stabilità termica alle alte temperature. -Bassa volatilità **5W40 LONG LIFE** avendo una bassa volatilità diminuisce il consumo di lubrificante. -Eccezionale potere detergente e disperdente che garantisce una ottimale pulizia del motore senza formazione di lacche, vernice e sludge.

PERFORMANCE LEVELS

-API SERVICE: SJ - SL - SM -CF
-A.C.E.A.: A1-A3 - B3 - B4 C2 C3-07
-M.B.: 229.1 - 229.3 - 229.31 - 229.5 - 229.51
-VW: 502.00 505.00 505.01
-BMW: 098 - LL01 - LL 04 / PORSCHE



SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE MEDIE INDICATIVE

Gradazione SAE:		5W40
Densità a 15°C:	kg/dm ³	0,854
Viscosità a 40°C:	mm ² /sec	83
Viscosità a 100°C:	mm ² /sec	14.5
Indice di viscosità		171
Punto d'infiammabilità	°C	209
Punto di scorrimento:	°C	-36